

PW362718

## CARACTÉRISTIQUES

Respirez un air plus pur et réduisez les résidus gras dans votre cuisine

Affirmez votre style avec un look professionnel en acier inoxydable ou optez pour une ventilation « cachée » plus discrète

La même construction robuste en acier inoxydable, les mêmes rebords ourlés finis à la main et les mêmes joints soudés que tous les produits Sub-Zero, Wolf, and Cove produits

Choix parmi des options de soufflerie interne, en ligne ou à distance (soufflerie requise)

Illumine votre zone de cuisson grâce à un éclairage à DEL avec deux réglages de luminosité

Faites confiance à une sentinelle thermique qui met la soufflerie en marche automatiquement ou augmente sa vitesse lorsque la température d'évacuation dépasse 200 °F

Minimise le reflux d'air froid grâce à la transition anti-retour

Lampes infrarouges offertes pour les modèles de 68 cm (27 po) de profondeur seulement - les ampoules ne sont pas comprises

## ACCESSOIRES

Dosseret

Dosseret avec grilles chauffantes

Ensemble pour évacuation horizontale

Filtre de remise en circulation

Registre d'air d'appoint

Inline Blowers

Internal Blowers

Remote Blowers

36" Pro Wall Hood Duct Covers

Des accessoires sont offerts par les dépositaires Sub-Zero agréés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).




## OPTIONS DE VENTILATEUR

- Interne de 300 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 400 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 800 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 1200 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 1100 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 600 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 900 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1500 pi<sup>3</sup>/min

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

|   |                        |
|---|------------------------|
| Modèle                                      | PW362718               |
| Dimensions                                  | 36"W x 18"H x 27"D     |
| Poids                                       | 80 lbs                 |
| Alimentation électrique                     | 110/120 VAC, 60 Hz     |
| Service électrique                          | Circuit dédié 15 A     |
| Emplacement de l'évacuation                 | Vertical or Horizontal |
| Dimensions de l'évacuation                  | Rond 10 po             |
| Bas de la hotte jusqu'au dessus du comptoir | 30" to 36"             |

## ÉLECTRIQUE



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

## DIMENSIONS

