

GR364C



## CARACTÉRISTIQUES

Four à convection pour une cuisson plus rapide, plus uniforme

Brûleurs scellés double couche pour des feux élevés plus élevés, et des feux doux plus doux

Le grilloir infrarouge à l'intérieur du four saisit rapidement et uniformément

Grilles continues en fonte pour facilement déplacer les chaudrons et les casseroles

Acier inoxydable épais

Testé rigoureusement dans nos unités de production américaines pour des décennies d'usage

Excellent soutien 24 heures par jour, sept jours par semaine de la part de notre équipe de service à la clientèle à Madison

Boutons de commande infinis rouges caractéristiques

Système d'allumage à étincelle individuel

Pieds réglables pour la stabilité, en plus de roulettes arrière

Quatre brûleurs double couche plus un grilloir au charbon infrarouge de 16 000 BTU

## ACCESSORIES

2-Burner Wok Grate

Bake Stone Kit

Front Leg Covers

Full-Extension Ball Bearing Rack

S-Grates

Cadrons en acier inoxydable, en laiton ou en chrome

Trousse de conversion pour haute altitude

Boutons de commande en acier inoxydable, noirs ou rouges caractéristiques

Montées en acier inoxydable de 5" et 10" et montée de 20" avec tablette


Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).



## OPTIONS DE BOUTON



## MEILLEUR CONFIGURATION




## SPÉCIFICATIONS DU DESSUS DE CUISINIÈRE

- 1 - brûleur de 9 200 BTU
- 3 - brûleurs de 15 000 BTU
- Grilloir au charbon de 16 000 BTU

**SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**


Modèle	GR364C
Dimensions	35 7/8"W x 37"H x 28 3/8"D
Dimensions intérieures du four 1	30"W x 18 5/8"H x 17"D
Capacité utilisable du four 1	3.7 cu. ft.
Capacité globale du four 1	5.5 cu. ft.
Door Clearance	19 1/2"
Poids	470 lbs
Alimentation électrique	110/120 volts CA, 50/60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Alimentation en gaz	Tuyau rigide de 3/4 po
Admission de gaz	Femelle 1/2 po NPT
Prise	3-prong grounding-type

**DIMENSIONS**




**ÉLECTRIQUE**

**GAZ**



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

**STANDARD INSTALLATION**



\*Without ventilation hood, 42" (1067) minimum clearance countertop to combustible materials, charbroiler requires non-combustible materials.  
 NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.  
 For island installation, 12" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.