

GR484DG



CARACTÉRISTIQUES

Contrôlez la température avec précision grâce aux quatre brûleurs à gaz scellés double couche, pour des feux vifs plus forts, et des feux doux plus doux

Faites confiance à une double plaque à frire infrarouge de 30 000 BTU pour saisir des hamburgers, faire sauter des légumes, et bien plus encore

Ce four à convection à gaz de grande capacité permet d'obtenir une chaleur plus rapide et une cuisson plus homogène

La polyvalence grâce à un four 46 cm (18 po) supplémentaire.

Nettoyez facilement les éclaboussures et les renversements grâce aux cuvettes de brûleur à revêtement en porcelaine noire, scellées et sans joint

Le puissant gril intérieur à infrarouge permet d'obtenir des croûtes plus croustillantes et une cuisson plus rapide

La flamme se rallume automatiquement grâce à notre système d'allumage par étincelle pour un meilleur contrôle de la température et une sécurité renforcée

Déplacez facilement les chaudrons et les casseroles sur des grilles continues en fonte

Trouvez votre style de cuisine grâce au choix de boutons de commande rouges emblématiques, noirs ou en acier inoxydable brossé

ACCESSOIRES

2-Burner Wok Grate

Ensemble de nettoyage pour plaque de cuisson

Ensemble pierre de cuisson

Garniture de remplissage

Grille de four avec roulements à billes à extension complète

Grille de four à extension complète de 18 po

Grille de wok à deux brûleurs

Plaque de protection en acier inoxydable

Protections pour pieds avant

Solution de nettoyage pour plaque de cuisson

Tampons de nettoyage pour plaque de cuisson

planche à découper 22 po

Cadrans en acier inoxydable, en laiton ou en chrome

Kits de conversion pour haute altitude disponible

Boutons de commande en acier inoxydable, noirs ou rouges caractéristique

Montées en acier inoxydable de 5" et 10 po et montée de 20 po avec tablette

Des accessoires sont offerts par les dépositaires Sub-Zero agréés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse <u>subzero-wolf.com/locator</u>.




OPTIONS DE BOUTON







CONFIGURATION PRINCIPALE



SPÉCIFICATIONS DU DESSUS DE CUISINIÈRE

- 1 brûleur de 9 200 BTU
- 3 brûleurs de 15 000 BTU
- 1 plaque à frire double de 30 000 BTU

SPÉCIFICATIONS DU FOUR


- Brûleur de four de 30 000 BTU
- Grilloir de four de 18 000 BTU



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


| Modèle | GR484DG | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|--|
| Dimensions | 47 7/8"W x 37"H x 28 3/8"D | | |
| Dimensions intérieures du four 1 | 13 1/2"W x 18 5/8"H x 17"D | | |
| Dimensions intérieures du four 2 | 24"W x 18 5/8"H x 17"D | | |
| Capacité utilisable du four 1 | 1.6 cu. ft. | | |
| Capacité globale du four 1 | 2.5 cu. ft. | | |
| Capacité utilisable du four 2 | 2.9 cu. ft. | | |
| Capacité globale du four 2 | 4.4 cu. ft. | | |
| Dégagement de la porte | 19 1/2" | | |
| Alimentation électrique | 110/120 VAC, 50/60 Hz | | |
| Service électrique | 15 amp dedicated circuit | | |
| Alimentation en gaz | 3/4" ID line | | |
| Arrivée de gaz | 1/2" NPT female | | |
| Prise | 3-prong grounding-type | | |

ÉLECTRIQUE **GAZ**




NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS



STANDARD INSTALLATION



*Without ventilation hood, 42" (1067) minimum clearance countertop to combustible materials, charbroiler and GR488 require non-combustible materials.

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.

 $For island\ installation,\ 12" (305)\ minimum\ clearance\ back\ of\ range\ to\ combustible\ rear\ wall\ above\ countertop.$