

PW6033180

## CARACTÉRISTIQUES

La même construction robuste en acier inoxydable, les mêmes rebords ourlés finis à la main et les mêmes joints soudés que tous les produits Sub-Zero, Wolf, and Cove produits

Choix parmi des options de soufflerie interne, en ligne ou à distance (soufflerie requise)

Éclairage à DEL de votre zone de cuisson

Faites confiance à une sentinelle thermique qui met la soufflerie en marche automatiquement ou augmente sa vitesse lorsque la température d'évacuation dépasse 200 °F

## ACCESSOIRES

Gaine de conduit de 18 po

Gaine de conduit de 30 po

Gaine de conduit de 6 po

Ventilateur en ligne de 1100 pi<sup>3</sup>/min

Ventilateur interne de 1200 pi<sup>3</sup>/min

Ventilateur à distance de 1500 pi<sup>3</sup>/min

Des accessoires sont offerts par les dépositaires Sub-Zero agréés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).




## OPTIONS DE VENTILATEUR

- Interne de 1200 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 1100 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1500 pi<sup>3</sup>/min

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PW603318O
Dimensions	60"W x 18"H x 33"D
Alimentation électrique	110/120 VAC, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié 15 A
Emplacement de l'évacuation	Vertical
Dimensions de l'évacuation	Rond 10 po
Bas de la hotte jusqu'au dessus du comptoir	36" to 42"

## ÉLECTRIQUE



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

## DIMENSIONS

