

PL522212

## CARACTÉRISTIQUES

Respirez un air plus pur et réduisez les résidus gras dans votre cuisine

À associer à Pro Power pour vos besoins de ventilation personnalisés

Dissimuler la ventilation grâce à des armoires sur mesure

Réglez selon vos besoins grâce aux commandes renfoncées, qui offrent un aspect plus élégant, tout en conservant le contrôle ultime de la soufflerie

La même construction robuste en acier inoxydable, les mêmes rebords ourlés finis à la main et les mêmes joints soudés que tous les produits Sub-Zero, Wolf, and Cove produits

Choix parmi des options de soufflerie interne, en ligne ou à distance (soufflerie requise)

Illumine votre zone de cuisson grâce à un éclairage à DEL avec deux réglages de luminosité

Faites confiance à une sentinelle thermique qui met la soufflerie en marche automatiquement ou augmente sa vitesse lorsque la température d'évacuation dépasse 200 °F

Minimise le reflux d'air froid grâce à la transition anti-retour

## ACCESSOIRES

Registre d'air d'appoint

Inline Blowers

Internal Blowers

Remote Blowers

Des accessoires sont offerts par les dépositaires Sub-Zero agréés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).




## OPTIONS DE VENTILATEUR

- Interne de 300 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 400 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 800 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 1200 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 1100 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 600 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 900 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1500 pi<sup>3</sup>/min

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PL522212
Dimensions	52 3/8"W x 12 1/8"H x 22 5/8"D
Poids	60 lbs
Alimentation électrique	110/120 VAC, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié 15 A
Emplacement de l'évacuation	Vertical
Dimensions de l'évacuation	Rond 10 po
Bas de la hotte jusqu'au dessus du comptoir	30" to 36"

## ÉLECTRIQUE



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

## DIMENSIONS

