

PW482210

CARACTÉRISTIQUES

Respirez un air plus pur et réduisez les résidus gras dans votre cuisine

Affirmez votre style avec un look professionnel en acier inoxydable ou optez pour une ventilation « cachée » plus discrète

La même construction robuste en acier inoxydable, les mêmes rebords ourlés finis à la main et les mêmes joints soudés que tous les produits Sub-Zero, Wolf et Cove produits

Choix parmi des options de soufflerie interne, en ligne ou à distance (soufflerie requise)

Illumine votre zone de cuisson grâce à un éclairage à DEL avec deux réglages de luminosité

Faites confiance à une sentinelle thermique qui met la soufflerie en marche automatiquement ou augmente sa vitesse lorsque la température d'évacuation dépasse 200 °F

Minimise le reflux d'air froid grâce à la transition anti-retour

ACCESSOIRES

Dosseret

Dosseret avec grilles chauffantes

Registre d'air d'appoint

Transition ronde 3 1/4 x 14 à 10 po

Ventilateurs en ligne

Ventilateurs internes

Ventilateurs à distance

Couvre-conduits pour hotte murale Pro 48 po

Des accessoires sont offerts par les dépositaires Sub-Zero agréés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, rendez-vous à l'adresse subzero-wolf.com/locator.




OPTIONS DE VENTILATEUR

- Interne de 500 pi³/min
- En ligne de 600 pi³/min
- En ligne de 1100 pi³/min
- À distance de 600 pi³/min
- À distance de 900 pi³/min
- À distance de 1500 pi³/min

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PW482210
Dimensions	48"W x 10"H x 22"D
Poids	55 lbs
Alimentation électrique	110/120 VAC, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié 15 A
Emplacement de l'évacuation	Vertical or Horizontal
Dimensions de l'évacuation	Rectangle de 14 x 3¼ po
Bas de la hotte jusqu'au dessus du comptoir	30" to 36"

ÉLECTRIQUE



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS

