

PI363418

CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'années d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Construction robuste en acier inoxydable

Soufflerie requise (interne, en ligne ou à distance offertes)

Fini à la main avec des rebords ourlés et des joints soudés

Commandes encastrées pour une apparence plus profilée

Contrôle infini de la vitesse de la soufflerie

Sentinelle de chaleur pour des raisons de sécurité

Brillant éclairage halogène

La transition avec persienne antiretour minimise le reflux d'air froid

ACCESSORIES

1100 CFM Inline Blower

12" Duct Cover

1200 CFM Internal Blower

1200 CFM Remote Blower

1500 CFM Remote Blower

18" Duct Cover

24" Duct Cover

30" Duct Cover

300 CFM Internal Blower

36" Duct Cover

400 CFM Internal Blower

6" Duct Cover

600 CFM Inline Blower

600 CFM Internal Blower

600 CFM Remote Blower

800 CFM Internal Blower

900 CFM Remote Blower

Make-Up Air Damper

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.




BLOWER OPTIONS

- Interne de 300 pi³/min
- Interne de 450 pi³/min
- Interne de 600 pi³/min
- Interne de 600 pi³/min
- Interne de 1 200 pi³/min
- En ligne de 600 pi³/min
- En ligne de 1 100 pi³/min
- À distance de 600 pi³/min
- À distance de 900 pi³/min
- À distance de 1 200 pi³/min
- À distance de 1 500 pi³/min

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PI363418
Dimensions	36"W x 18"H x 34"D
Poids	95 lbs
Alimentation électrique	110/120 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Discharge Location	Verticale
Discharge Dimensions	Ronde de 10"
Bottom of Hood to Countertop	30" to 36"

ÉLECTRIQUE



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS

