

PL341912

CARACTÉRISTIQUES

Construction robuste en acier inoxydable

Contrôle infini de la vitesse de la soufflerie

Commandes encastrées pour une apparence plus profilée

Sentinelle de chaleur pour des raisons de sécurité

Brillant éclairage halogène

Soufflerie requise (interne, en ligne ou à distance offertes)

La transition avec persienne antiretour minimise le reflux d'air froid

Testé rigoureusement dans nos unités de production américaines pour des décennies d'usage

Excellent soutien 24 heures par jour, sept jours par semaine de la part de notre équipe de service à la clientèle à Madison

ACCESSORIES

1100 CFM Inline Blower

1200 CFM Internal Blower

1200 CFM Remote Blower

1500 CFM Remote Blower

Make-Up Air Damper

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.




BLOWER OPTIONS

- Interne de 300 pi³/min
- Interne de 450 pi³/min
- Interne de 600 pi³/min
- Interne de 900 pi³/min
- Interne de 1 200 pi³/min
- En ligne de 600 pi³/min
- En ligne de 1 100 pi³/min
- À distance de 600 pi³/min
- À distance de 900 pi³/min
- À distance de 1 200 pi³/min
- À distance de 1 500 pi³/min

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PL341912
Dimensions	34 3/8"W x 12"H x 19 1/4"D
Poids	45 lbs
Alimentation électrique	110/120 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Discharge Location	Verticale
Discharge Dimensions	Ronde de 10"
Bottom of Hood to Countertop	30" to 36"

ÉLECTRIQUE



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS

