

## PL402212

### CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Construction robuste en acier inoxydable

Soufflerie requise (interne, en ligne ou à distance offertes)

Brillant éclairage halogène

Sentinelles de chaleur pour des raisons de sécurité

Commandes encastrées pour une apparence plus profilée

La transition avec persienne antiretour minimise le reflux d'air froid

Contrôle infini de la vitesse de la soufflerie

### ACCESSORIES

1100 CFM Inline Blower

1200 CFM Internal Blower

1200 CFM Remote Blower

1500 CFM Remote Blower

400 CFM Internal Blower

800 CFM Internal Blower

Make-Up Air Damper

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).




### BLOWER OPTIONS

- Interne de 300 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 450 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 1 200 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 1 100 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 600 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 900 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1 200 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1 500 pi<sup>3</sup>/min

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PL402212
Dimensions	40 3/8"W x 12"H x 22 5/8"D
Poids	50 lbs
Alimentation électrique	110/120 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Discharge Location	Verticale
Discharge Dimensions	Ronde de 10"
Bottom of Hood to Countertop	30" to 36"

## ÉLECTRIQUE



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

## DIMENSIONS

