

PW302210

## CARACTÉRISTIQUES

Construction robuste en acier inoxydable

Fini à la main avec des rebords ourlés et des joints soudés

Brillant éclairage halogène

Contrôle infini de la vitesse de la soufflerie

Sentinelles de chaleur pour des raisons de sécurité

Commandes encastrées pour une apparence plus profilée

Soufflerie requise (interne, en ligne ou à distance offertes)

Testé rigoureusement dans nos unités de production américaines pour des décennies d'usage

Excellent soutien 24 heures par jour, sept jours par semaine de la part de notre équipe de service à la clientèle à Madison

## ACCESSORIES

1100 CFM Inline Blower

12" Duct Cover

1200 CFM Remote Blower

1500 CFM Remote Blower

3 1/4" x 14" to 10" Round Transition

30" Recirculating Kit

36" Duct Cover

500 CFM Internal Blower

Backsplash

Backsplash with Warming Racks

Make-Up Air Damper

Recirculating Filter

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).




## BLOWER OPTIONS

- Interne de 500 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 1 100 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 600 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 900 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1 200 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1 500 pi<sup>3</sup>/min

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PW302210
Dimensions	30"W x 10"H x 22"D
Poids	39 lbs
Alimentation électrique	110/120 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Discharge Location	Verticales ou horizontales
Discharge Dimensions	Rectangle de 14 x 3/4"
Bottom of Hood to Countertop	30" to 36"

## ÉLECTRIQUE



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

## DIMENSIONS

