

PW422210

CARACTÉRISTIQUES

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Construction robuste en acier inoxydable

Soufflerie requise (interne, en ligne ou à distance offertes)

Fini à la main avec des rebords ourlés et des joints soudés

Commandes encastrées pour une apparence plus profilée

Contrôle infini de la vitesse de la soufflerie

Sentinelles de chaleur pour des raisons de sécurité

Brillant éclairage halogène

ACCESSORIES

1100 CFM Inline Blower

1200 CFM Remote Blower

1500 CFM Remote Blower

3 1/4" x 14" to 10" Round Transition

36" Duct Cover

500 CFM Internal Blower

Backsplash

Backsplash with Warming Racks

Make-Up Air Damper

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.




BLOWER OPTIONS

- Interne de 500 pi³/min
- En ligne de 600 pi³/min
- En ligne de 1 100 pi³/min
- À distance de 600 pi³/min
- À distance de 900 pi³/min
- À distance de 1 200 pi³/min
- À distance de 1 500 pi³/min

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	PW422210
Dimensions	42"W x 10"H x 22"D
Poids	50 lbs
Alimentation électrique	110/120 volts CA, 60 Hz
Service électrique	Circuit dédié de 15 ampères
Discharge Location	Verticales ou horizontales
Discharge Dimensions	Rectangle de 14 x 3/4"
Bottom of Hood to Countertop	30" to 36"

ÉLECTRIQUE



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONS

