

**PWC542418**

**CARACTÉRISTIQUES**

Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation

Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à la clientèle

Construction robuste en acier inoxydable

Soufflerie requise (interne, en ligne ou à distance offertes)

Brillant éclairage halogène

Sentinelle de chaleur pour des raisons de sécurité

Commandes encastrées pour une apparence plus profilée

La transition avec persienne antiretour minimise le reflux d'air froid

Contrôle infini de la vitesse de la soufflerie

Installez avec le couvercle de conduit accessoire pour une hotte de style cheminée

Fini à la main avec des rebords ourlés et des joints soudés

**ACCESSORIES**

1100 CFM Inline Blower

12" Duct Cover

1200 CFM Internal Blower

1200 CFM Remote Blower

1500 CFM Remote Blower

18" Duct Cover

24" Duct Cover

30" Duct Cover

300 CFM Internal Blower

36" Duct Cover

400 CFM Internal Blower

6" Duct Cover

600 CFM Inline Blower

600 CFM Internal Blower

600 CFM Remote Blower

800 CFM Internal Blower

900 CFM Remote Blower

Backsplash

Backsplash with Warming Racks

Make-Up Air Damper

Dosseret en acier inoxydable de 38" de hauteur avec ou sans grilles de réchauffage

Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des renseignements sur votre dépositaire local, visitez [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).



**BLOWER OPTIONS**


- Interne de 300 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 450 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- Interne de 1 200 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 600 pi<sup>3</sup>/min
- En ligne de 1 100 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 600 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 900 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1 200 pi<sup>3</sup>/min
- À distance de 1 500 pi<sup>3</sup>/min



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Modèle                       | PWC542418                   |
| Dimensions                   | 54"W x 18"H x 24"D          |
| Poids                        | 106 lbs                     |
| Alimentation électrique      | 110/120 volts CA, 60 Hz     |
| Service électrique           | Circuit dédié de 15 ampères |
| Discharge Location           | Verticale                   |
| Discharge Dimensions         | Ronde de 10"                |
| Bottom of Hood to Countertop | 30" to 36"                  |

## ÉLECTRIQUE



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

## DIMENSIONS

